MCZ GROUP

IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in base al regolamento (UE) 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	**EIKO 365**
Modelli:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Uso previsto del prodotto:	**Riscaldamento ambienti residenziali**
Fabbricante:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Marchio commerciale:	**MCZ**
Sistema AVCP:	**System 3**
Ente Notificato:	**NB 1880**
Numero rapporto di prova	**1880-CPR-102TR-22**
Specifica tecnica armonizzata:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Stabilità e resistenza meccanica				
Capacità di carico	0	kg		
Sicurezza antincendio - protezione da materiali combustibili				
Distanza minima da materiali combustibili - sotto (dB)	0	mm		
Distanza minima da materiali combustibili - pavimento frontale (dF)	400	mm		
Distanza minima da materiali combustibili - soffitto (dC)	800	mm		
Distanza minima da materiali combustibili - retro (dR)	50	mm		
Distanza minima da materiali combustibili - lato (dS)	100	mm		
Distanza minima da materiali combustibili - irraggiamento laterale (dL)	600	mm		
Distanza minima da materiali combustibili - irraggiamento frontale (dP)	1000	mm		
Spessore materiale isolante protettivo	-			
Conducibilità termica materiale isolante protettivo (λd)	-			
Classe di temperatura camino	T200G			
Prestazioni - Emissioni	**Potenza nominale**		**Potenza a carico parziale**	
Monossido di carbonio (CO al 13% O2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Ossidi di azoto (NOX al 13% O2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emissione di composti organici volatili (OGC al 13% O2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emissioni di particolato (PM al 13% O2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Prestazioni - Potenza e rendimento				
Potenza riscaldamento all'ambiente	6	kW	2,9	kW
Potenza riscaldamento all'acqua	-	kW	-	kW
Rendimento	91,8	%	92	%
Utilizzo sicuro e accessibile - dati installazione a camino				
Temperatura fumi in uscita	138	°C	111,6	°C
Tiraggio minimo	10	Pa	5	Pa
Portata massica dei fumi	4,4	g/s	3	g/s
Efficienza in riscaldamento d'ambiente				
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente	89	%		
Indice di efficienza energetica	130	%		
Classe di efficienza energetica	A++	%		
Assorbimento elettrico alla potenza nominale	55	W		
Assorbimento elettrico alla potenza a carico parziale	9	W		
Assorbimento elettrico in modalità stand by	3	W		
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali				
Informazioni sulla sostenibilità ambientale	NPD			

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

FR

DÉCLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) n° 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Code d'identification unique du produit-type :	**EIKO 365**
Modèles :	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Usage prévu du produit :	**Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels**
Fabricant :	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Marque commerciale :	**MCZ**
Système AVCP :	**System 3**
Organisme Notifié :	**NB 1880**
Numéro du rapport d'essai	**1880-CPR-102TR-22**
Spécification technique harmonisée :	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Stabilité et résistance mécanique		
Capacité de charge	0	kg
Sécurité incendie - protection contre les matériaux combustibles		
Distance minimale des matériaux combustibles - dessous (dB)	0	mm
Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant (dF)	400	mm
Distance minimale des matériaux combustibles - plafond (dC)	800	mm
Distance minimale des matériaux combustibles - arrière (dR)	50	mm
Distance minimale des matériaux combustibles - côté (dS)	100	mm
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral (dL)	600	mm
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal (dP)	1000	mm
Épaisseur du matériau isolant protecteur	-	
Conductivité thermique du matériau isolant protecteur (λd)	-	
Classe de température du conduit de fumée	T200G	

Performances - Émissions	**Puissance nominale**		**Puissance à charge partielle**	
Monoxyde de carbone (CO à 13 % O2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Oxydes d'azote (NOX à 13 % O2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Émissions de particules (PM à 13 % O2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Performances - Puissance et rendement				
Puissance de chauffage de l'environnement	6	kW	2,9	kW
Puissance de chauffage de l'eau	-	kW	-	kW
Rendement	91,8	%	92	%
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée				
Température des gaz de combustion à la sortie	138	°C	111,6	°C
Tirage minimum	10	Pa	5	Pa
Masse des gaz de combustion	4,4	g/s	3	g/s

Efficacité en chauffage de l'environnement		
Efficacité énergétique saisonnière en chauffage de l'environnement	89	%
Indice d'efficacité énergétique	130	%
Classe d'efficacité énergétique	A++	%
Consommation électrique à la puissance nominale	55	W
Consommation électrique à charge partielle	9	W
Consommation électrique en veille	3	W
Utilisation durable des ressources naturelles		
Informations sur la durabilité environnementale	NPD	

Les performances du produit ci-dessus identifié sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Einzigartige Produktkennnummer des Produkttyps:	**EIKO 365**
Modelle:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Geplanter Einsatz des Produkts:	**Raumheizung in Wohngebäuden**
Hersteller:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Markenname:	**MCZ**
AVCP-System:	**System 3**
Benannte Stelle:	**NB 1880**
Prüfberichtnummer	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonisierte technische Spezifikation:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Stabilität und mechanische Festigkeit				
Tragfähigkeit	0	kg		
Brandschutz - Schutz vor brennbaren Materialien				
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - unten (dB)	0	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vorderer Boden (dF)	400	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke (dC)	800	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Rückseite (dR)	50	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seite (dS)	100	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlung (dL)	600	mm		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vordere Strahlung (dP)	1000	mm		
Dicke des schützenden Isoliermaterials	-			
Wärmeleitfähigkeit des schützenden Isoliermaterials (λd)	-			
Temperaturklasse des Schornsteins	T200G			
Leistung - Emissionen	**Nennleistung**		**Leistung bei Teillast**	
Kohlenmonoxid (CO bei 13 % O2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Stickoxide (NOX bei 13 % O2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13 % O2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Feinstaubemissionen (PM bei 13 % O2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Leistung - Leistung und Wirkungsgrad				
Heizleistung für den Raum	6	kW	2,9	kW
Heizleistung für Wasser	-	kW	-	kW
Wirkungsgrad	91,8	%	92	%
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation				
Abgastemperatur am Ausgang	138	°C	111,6	°C
Mindestzug	10	Pa	5	Pa
Abgasmasse	4,4	g/s	3	g/s
Wirkungsgrad bei Raumheizung				
Jahreszeitlicher Energieeffizienz-Wirkungsgrad bei Raumheizung	89	%		
Energieeffizienzindex	130	%		
Energieeffizienzklasse	A++	%		
Elektrische Leistung bei Nennleistung	55	W		
Elektrische Leistung bei Teillast	9	W		
Elektrische Leistung im Standby	3	W		
Nachhaltige Ressourcennutzung				
Informationen zur ökologischen Nachhaltigkeit	NPD			

Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen der Gesamtheit der angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

EN

DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) No 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Unique product-type identification code:	**EIKO 365**
Models:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Intended use of the product:	**Space heating in residential buildings**
Manufacturer:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Trade mark:	**MCZ**
AVCP system:	**System 3**
Notified body:	**NB 1880**
Test report number	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonised technical specification:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Stability and mechanical resistance				
Load bearing capacity	0	kg		
Fire safety - protection of combustible materials				
Minimum distance to combustible materials - bottom (dB)	0	mm		
Minimum distance to combustible materials - front floor (dF)	400	mm		
Minimum distance to combustible materials - ceiling (dC)	800	mm		
Minimum distance to combustible materials - rear (dR)	50	mm		
Minimum distance to combustible materials - side (dS)	100	mm		
Minimum distance to combustible materials - lateral radiation (dL)	600	mm		
Minimum distance to combustible materials - frontal radiation (dP)	1000	mm		
Thickness of protective insulating material	-			
Thermal conductivity of protective insulating material (λd)	-			
Flue temperature class	T200G			
Performance - Emissions	**Nominal heat output**		**Partial load heat output**	
Carbon monoxide (CO at 13% O2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Nitrogen oxides (NOX at 13% O2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emission of organic gaseous compounds (OGC at 13% O2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Particulate matter emissions (PM at 13% O2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Performance - Power and efficiency				
Heating power to the environment	6	kW	2,9	kW
Heating power to the water	-	kW	-	kW
Efficiency	91,8	%	92	%
Safe and accessible use - chimney installation data				
Flue gas outlet temperature	138	°C	111,6	°C
Minimum flue draught	10	Pa	5	Pa
Flue gas mass flow	4,4	g/s	3	g/s
Space heating efficiency				
Seasonal space heating energy efficiency	89	%		
Energy efficiency index	130	%		
Energy efficiency class	A++	%		
Electrical consumption at nominal heat output	55	W		
Electrical consumption at partial load heat output	9	W		
Electrical consumption in standby mode	3	W		
Sustainable use of natural resources				
Environmental sustainability information	NPD			

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the responsibility of the manufacturer identified above.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

NL

PRESTATIEVERKLARING volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Unieke producttype-identificatiecode:	**EIKO 365**
Modellen:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Beoogd gebruik van het product:	**Verwarming van woonruimtes**
Fabrikant:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Handelsmerk:	**MCZ**
AVCP-systeem:	**System 3**
Bekende instantie:	**NB 1880**
Testrapportnummer	**1880-CPR-102TR-22**
Geharmoniseerde technische specificatie:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Stabiliteit en mechanische weerstand		
Draagvermogen	0	kg
Brandveiligheid - bescherming tegen brandbare materialen		
Minimale afstand tot brandbare materialen - onder (dB)	0	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - voorvloer (dF)	400	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - plafond (dC)	800	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - achter (dR)	50	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - zij (dS)	100	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - laterale straling (dL)	600	mm
Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen - frontale straling (dP)	1000	mm
Dikte van het beschermende isolatiemateriaal	-	
Warmtegeleidingscoëfficiënt van het beschermende isolatiemateriaal (λd)	-	
Rookgastemperatuurklasse	T200G	

Prestaties - Emissies	**Nominaal vermogen**		**Vermogen bij gedeeltelijke belasting**	
Koolmonoxide (CO bij 13% O2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Stikstofoxiden (NOX bij 13% O2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emissie van vluchtige organische stoffen (OGC bij 13% O2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Deeltje-emissies (PM bij 13% O2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Prestaties - Vermogen en rendement				
Verwarmingsvermogen voor de omgeving	6	kW	2,9	kW
Verwarmingsvermogen voor water	-	kW	-	kW
Wendbaarheid	91,8	%	92	%
Veilige en toegankelijke gebruik - schoorsteeninstallatiegegevens				
Rookgastemperatuur bij uitgang	138	°C	111,6	°C
Minimale trek	10	Pa	5	Pa
Rookgasmassa	4,4	g/s	3	g/s

Efficiëntie bij omgevingsverwarming		
Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij omgevingsverwarming	89	%
Energie-efficiëntie-index	130	%
Energie-efficiëntieklasse	A++	%
Elektrisch verbruik bij nominaal vermogen	55	W
Elektrisch verbruik bij gedeeltelijke belasting	9	W
Elektrisch verbruik in standby	3	W
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
Informatie over milieuduurzaamheid	NPD	

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product komen overeen met het geheel van de verklaarde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011, onder de verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

ES

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO según el Reglamento (UE) nº 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Código de identificación único del producto-tipo:	**EIKO 365**
Modelos:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Uso previsto del producto:	**Calefacción en edificios residenciales**
Fabricante:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Marca comercial:	**MCZ**
Sistema AVCP:	**System 3**
Entidad Notificada:	**NB 1880**
Número del informe de prueba	**1880-CPR-102TR-22**
Especificación técnica armonizada:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Estabilidad y resistencia mecánica		
Capacidad de carga	0	kg
Seguridad contra incendios - protección contra materiales combustibles		
Distancia mínima de materiales combustibles - debajo (dB)	0	mm
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF)	400	mm
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC)	800	mm
Distancia mínima de materiales combustibles - trasera (dR)	50	mm
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS)	100	mm
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL)	600	mm
Distancia mínima de materiales combustibles adyacentes - radiación frontal (dP)	1000	mm
Grosor del material aislante protector	-	
Conductividad térmica del material aislante protector (λd)	-	
Clase de temperatura de la chimenea	T200G	

Rendimiento - Emisiones	**Potencia nominal**		**Potencia a carga parcial**	
Monóxido de carbono (CO al 13% O2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Óxidos de nitrógeno (NOX al 13% O2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emisión de compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% O2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emisiones de partículas (PM al 13% O2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Rendimiento - Potencia y eficiencia				
Potencia de calefacción al ambiente	6	kW	2,9	kW
Potencia de calefacción al agua	-	kW	-	kW
Eficiencia	91,8	%	92	%
Uso seguro y accesible - datos de instalación de chimenea				
Temperatura de los gases de combustión en la salida	138	°C	111,6	°C
Tiraje mínimo	10	Pa	5	Pa
Masa de los gases de combustión	4,4	g/s	3	g/s

Eficiencia en calefacción ambiental		
Eficiencia energética estacional en calefacción ambiental	89	%
Índice de eficiencia energética	130	%
Clase de eficiencia energética	A++	%
Consumo eléctrico a potencia nominal	55	W
Consumo eléctrico a carga parcial	9	W
Consumo eléctrico en espera	3	W
Uso sostenible de recursos naturales		
Información sobre sostenibilidad ambiental	NPD	

El rendimiento del producto identificado anteriormente cumple con el conjunto de rendimientos declarados.

Esta declaración de desempeño se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Código de identificação único do produto-tipo:	**EIKO 365**
Modelos:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Uso previsto do produto:	**Aquecimento de ambientes residenciais**
Fabricante:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Marca comercial:	**MCZ**
Sistema AVCP:	**System 3**
Entidade Notificada:	**NB 1880**
Número do relatório de ensaio	**1880-CPR-102TR-22**
Especificação técnica harmonizada:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS

Estabilidade e resistência mecânica		
Capacidade de carga	0	kg
Segurança contra incêndios - proteção contra materiais combustíveis		
Distância mínima de materiais combustíveis - abaixo (dB)	0	mm
Distância mínima de materiais combustíveis - chão frontal (dF)	400	mm
Distância mínima de materiais combustíveis - teto (dC)	800	mm
Distância mínima de materiais combustíveis - traseira (dR)	50	mm
Distância mínima de materiais combustíveis - lado (dS)	100	mm
Distância mínima de materiais combustíveis - radiação lateral (dL)	600	mm
Distância mínima de materiais combustíveis adjacentes - radiação frontal (dP)	1000	mm
Espessura do material isolante protetor	-	
Condutividade térmica do material isolante protetor (λd)	-	
Classe de temperatura da chaminé	T200G	

Desempenho - Emissões	**Potência nominal**		**Potência a carga parcial**	
Monóxido de carbono (CO a 13% O2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Óxidos de azoto (NOX a 13% O2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emissão de compostos orgânicos voláteis (OGC a 13% O2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emissões de partículas (PM a 13% O2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Desempenho - Potência e eficiência				
Potência de aquecimento ao ambiente	6	kW	2,9	kW
Potência de aquecimento à água	-	kW	-	kW
Eficiência	91,8	%	92	%
Uso seguro e acessível - dados de instalação de chaminé				
Temperatura dos gases de exaustão na saída	138	°C	111,6	°C
Tiragem mínima	10	Pa	5	Pa
Massa de gases de exaustão	4,4	g/s	3	g/s

Eficiência em aquecimento de ambiente		
Eficiência energética sazonal em aquecimento de ambiente	89	%
Índice de eficiência energética	130	%
Classe de eficiência energética	A++	%
Consumo elétrico a potência nominal	55	W
Consumo elétrico a carga parcial	9	W
Consumo elétrico em stand-by	3	W
Uso sustentável dos recursos naturais		
Informações sobre sustentabilidade ambiental	NPD	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade do fabricante identificado acima.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

DK

YDELSERKLÆRING i henhold til Forordning (EU) nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Unik identifikationskode for produkttype:	**EIKO 365**
Modeller:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Produktets påtænkte anvendelse:	**Rumopvarmning i boliger**
Producent:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Varemærke:	**MCZ**
AVCP-system:	**System 3**
Meddelelsesorgan:	**NB 1880**
Testrapportnummer:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmoniseret teknisk specifikation:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

VÆSENTLIGE EGENSKABER

Stabilitet og mekanisk styrke				
Bæreevne	0	kg		
Brandsikkerhed - beskyttelse af brændbare materialer				
Mindsteafstand til brændbare materialer - bund (dB)	0	mm		
Mindsteafstand til brændbare materialer - gulv foran (dF)	400	mm		
Mindsteafstand til brændbare materialer - loft (dC)	800	mm		
Mindsteafstand til brændbare materialer - bagpå (dR)	50	mm		
Mindsteafstand til brændbare materialer - sider (dS)	100	mm		
Mindsteafstand til brændbare materialer - lateral stråling (dL)	600	mm		
Mindsteafstand til brændbare materialer - frontal stråling (dP)	1000	mm		
Tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale	-			
Termisk ledningsevne af beskyttende isoleringsmateriale (λd)	-			
Røggastemperaturklasse	T200G			
Ydeevne - Emissioner	**Nominel varmeeffekt**		**Delvis belastning varmeeffekt**	
Kulmonoxid (CO ved 13% O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Kvælstofoxider (NOX ved 13% O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emission af organiske gasformige forbindelser (OGC ved 13% O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Partikelemissioner (PM ved 13% O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Ydeevne - Effekt og effektivitet				
Opvarmningseffekt til omgivelserne	6	kW	2,9	kW
Opvarmningseffekt til vandet	-	kW	-	kW
Effektivitet	91,8	%	92	%
Sikker og tilgængelig brug - Skorsteinsinstallationsdata				
Røggastemperatur	138	°C	111,6	°C
Minimum skorstens-træk	10	Pa	5	Pa
Masseflow af røggas	4,4	g/s	3	g/s
Rumopvarmningseffektivitet				
Sæsonbestemt energieffektivitet for rumopvarmning	89	%		
Energieffektivitetsindeks	130	%		
Energieffektivitetsklasse	A++	%		
Elektrisk forbrug ved nominel varmeeffekt	55	W		
Elektrisk forbrug ved delvis belastning	9	W		
Elektrisk forbrug i standbytilstand	3	W		
Bæredygtig brug af naturressourcer				
Miljømæssige bæredygtighedsoplysninger	NPD			

Produktets ydeevne som identificeret ovenfor er i overensstemmelse med de deklarerede ydelser.

Denne ydeerklæring udstedes i henhold til Forordning (EU) nr. 305/2011 under producentens ansvar.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

EL

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος:	**EIKO 365**
Μοντέλα:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος:	**Θέρμανση χώρων σε κατοικίες**
Κατασκευαστής:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Εμπορικό σήμα:	**MCZ**
Σύστημα AVCP:	**System 3**
Κοινοποιημένος οργανισμός:	**NB 1880**
Αριθμός έκθεσης δοκιμής:	**1880-CPR-102TR-22**
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σταθερότητα και μηχανική αντοχή				
Φέρουσα ικανότητα	0	kg		
Πυρασφάλεια - προστασία καύσιμων υλικών				
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - κάτω μέρος (dB)	0	mm		
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - εμπρόσθιο δάπεδο (dF)	400	mm		
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - οροφή (dC)	800	mm		
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πίσω (dR)	50	mm		
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πλευρικά (dS)	100	mm		
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πλευρική ακτινοβολία (dL)	600	mm		
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - μετωπική ακτινοβολία (dP)	1000	mm		
Πάχος του προστατευτικού μονωτικού υλικού	-			
Θερμική αγωγιμότητα του προστατευτικού μονωτικού υλικού (λd)	-			
Κατηγορία θερμοκρασίας καυσαερίων	T200G			
Επιδόσεις - Εκπομπές	**Ονομαστική θερμική ισχύς**		**Θερμική ισχύς μερικού φορτίου**	
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO σε 13% O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Οξείδια του αζώτου (NOX σε 13% O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Εκπομπές οργανικών αερίων ενώσεων (OGC σε 13% O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (PM σε 13% O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Επιδόσεις - Ισχύς και απόδοση				
Θερμαντική ισχύς στο περιβάλλον	6	kW	2,9	kW
Θερμαντική ισχύς στο νερό	-	kW	-	kW
Απόδοση	91,8	%	92	%
Ασφαλής και προσβάσιμη χρήση - Δεδομένα εγκατάστασης καμινάδας				
Θερμοκρασία καυσαερίων	138	°C	111,6	°C
Ελάχιστο ρεύμα καμινάδας	10	Pa	5	Pa
Ροή μάζας καυσαερίων	4,4	g/s	3	g/s
Απόδοση θέρμανσης χώρου				
Εποχική ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου	89	%		
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	130	%		
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A++	%		
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη μέγιστη θερμική ισχύ	55	W		
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε μερικό φορτίο	9	W		
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	3	W		
Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων				
Πληροφορίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας	NPD			

Οι επιδόσεις του ανωτέρω αναγνωρισμένου προϊόντος συμμορφώνονται με το σύνολο των δηλωμένων επιδόσεων.

Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υπό την ευθύνη του ανωτέρω αναγνωρισμένου κατασκευαστή.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:	**EIKO 365**
Modele:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Przewidywane zastosowanie produktu:	**Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych**
Producent:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Marka handlowa:	**MCZ**
System AVCP:	**System 3**
Jednostka notyfikowana:	**NB 1880**
Numer raportu z badań:	**1880-CPR-102TR-22**
Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI

Stabilność i odporność mechaniczna				
Nośność	0	kg		
Bezpieczeństwo pożarowe - ochrona materiałów palnych				
Minimalna odległość od materiałów palnych - dół (dB)	0	mm		
Minimalna odległość od materiałów palnych - podłoga przednia (dF)	400	mm		
Minimalna odległość od materiałów palnych - sufit (dC)	800	mm		
Minimalna odległość od materiałów palnych - tył (dR)	50	mm		
Minimalna odległość od materiałów palnych - bok (dS)	100	mm		
Minimalna odległość od materiałów palnych - promieniowanie boczne (dL)	600	mm		
Minimalna odległość od materiałów palnych - promieniowanie czołowe (dP)	1000	mm		
Grubość ochronnego materiału izolacyjnego	-			
Przewodność cieplna ochronnego materiału izolacyjnego (λd)	-			
Klasa temperatury spalin	T200G			
Właściwości użytkowe - Emisje	**Nominalna moc cieplna**		**Moc cieplna przy częściowym obciążeniu**	
Tlenek węgla (CO przy 13% O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Tlenki azotu (NOX przy 13% O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emisja lotnych związków organicznych (OGC przy 13% O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emisja pyłów (PM przy 13% O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Właściwości użytkowe - Moc i sprawność				
Moc grzewcza do otoczenia	6	kW	2,9	kW
Moc grzewcza do wody	-	kW	-	kW
Sprawność	91,8	%	92	%
Bezpieczne i dostępne użytkowanie - Dane dotyczące instalacji komina				
Temperatura spalin	138	°C	111,6	°C
Minimalny ciąg kominowy	10	Pa	5	Pa
Przepływ masy spalin	4,4	g/s	3	g/s
Sprawność ogrzewania pomieszczeń				
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	89	%		
Wskaźnik efektywności energetycznej	130	%		
Klasa efektywności energetycznej	A++	%		
Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej	55	W		
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu	9	W		
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	3	W		
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych				
Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska	NPD			

Deklarowane właściwości użytkowe są zgodne z określonymi wymaganiami.

Niniejsza deklaracja wydana jest zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na odpowiedzialność producenta.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

SI

IZJAVA O LASTNOSTIH v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Edinstvena identifikacijska koda vrste proizvoda:	**EIKO 365**
Modeli:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Predvidena uporaba proizvoda:	**Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah**
Proizvajalec:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Blagovna znamka:	**MCZ**
Sistem AVCP:	**System 3**
Priglašeni organ:	**NB 1880**
Številka preizkusnega poročila:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonizirana tehnična specifikacija:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

BISTVENE ZNAČILNOSTI

Stabilnost in mehanska odpornost		
Nosilnost	0	kg
Požarna varnost - zaščita gorljivih materialov		
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - dno (dB)	0	mm
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - sprednja tla (dF)	400	mm
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - strop (dC)	800	mm
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - zadnja stran (dR)	50	mm
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - stranice (dS)	100	mm
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - stransko sevanje (dL)	600	mm
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - frontalno sevanje (dP)	1000	mm
Debelina zaščitnega izolacijskega materiala	-	
Toplotna prevodnost zaščitnega izolacijskega materiala (λd)	-	
Razred temperature dimnih plinov	T200G	

Izvedba - Emisije	**Nazivna toplotna moč**		**Toplotna moč pri delni obremenitvi**	
Ogljikov monoksid (CO pri 13% O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Dušikovi oksidi (NOX pri 13% O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emisija organskih plinastih spojin (OGC pri 13% O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emisija trdnih delcev (PM pri 13% O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Izvedba - Moč in učinkovitost				
Ogrevalna moč v okolje	6	kW	2,9	kW
Ogrevalna moč v vodo	-	kW	-	kW
Učinkovitost	91,8	%	92	%
Varna in dostopna uporaba - Podatki o vgradnji dimnika				
Temperatura izhodnih dimnih plinov	138	°C	111,6	°C
Minimalni vlek dimnika	10	Pa	5	Pa
Masni pretok dimnih plinov	4,4	g/s	3	g/s

Učinkovitost ogrevanja prostorov		
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov	89	%
Indeks energijske učinkovitosti	130	%
Razred energijske učinkovitosti	A++	%
Poraba električne energije pri nazivni toplotni moči	55	W
Poraba električne energije pri delni obremenitvi	9	W
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	3	W
Trajnostna uporaba naravnih virov		
Podatki o okoljski trajnosti	NPD	

Izvedba zgoraj navedenega proizvoda je v skladu z določenimi lastnostmi.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

HR

IZJAVA O SVOJSTVIMA u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda:	**EIKO 365**
Modeli:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Predviđena namjena proizvoda:	**Grijanje prostora u stambenim zgradama**
Proizvođač:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Trgovačka marka:	**MCZ**
AVCP sustav:	**System 3**
Prijavljeno tijelo:	**NB 1880**
Broj ispitnog izvješća:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonizirana tehnička specifikacija:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

BITNE ZNAČAJKE

Stabilnost i mehanička otpornost				
Nosivost	0	kg		
Zaštita od požara - zaštita zapaljivih materijala				
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - dno (dB)	0	mm		
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - prednji pod (dF)	400	mm		
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - strop (dC)	800	mm		
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - stražnja strana (dR)	50	mm		
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - bočna strana (dS)	100	mm		
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - bočno zračenje (dL)	600	mm		
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - prednje zračenje (dP)	1000	mm		
Debljina zaštitnog izolacijskog materijala	-			
Toplinska vodljivost zaštitnog izolacijskog materijala (λd)	-			
Razred temperature dimnih plinova	T200G			
Izvedba - Emisije	**Nazivna toplinska snaga**		**Toplinska snaga pri djelomičnom opterećenju**	
Ugljični monoksid (CO pri 13% O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Dušikovi oksidi (NOX pri 13% O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emisija organskih plinovitih spojeva (OGC pri 13% O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emisija čestica (PM pri 13% O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Izvedba - Snaga i učinkovitost				
Toplinska snaga za okoliš	6	kW	2,9	kW
Toplinska snaga za vodu	-	kW	-	kW
Učinkovitost	91,8	%	92	%
Sigurna i pristupačna upotreba - Podaci o instalaciji dimnjaka				
Temperatura dimnih plinova	138	°C	111,6	°C
Minimalni dimni tlak	10	Pa	5	Pa
Maseni protok dimnih plinova	4,4	g/s	3	g/s
Učinkovitost grijanja prostora				
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora	89	%		
Indeks energetske učinkovitosti	130	%		
Razred energetske učinkovitosti	A++	%		
Potrošnja električne energije pri nazivnoj toplinskoj snazi	55	W		
Potrošnja električne energije pri djelomičnom opterećenju	9	W		
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	3	W		
Održiva upotreba prirodnih resursa				
Podaci o ekološkoj održivosti	NPD			

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je s deklariranim svojstvima.

Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

CZ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle nařízení (EU) č. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	**EIKO 365**
Modely:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Stanovené použití výrobku:	**Vytápění prostor v obytných budovách**
Výrobce:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Obchodní značka:	**MCZ**
Systém AVCP:	**System 3**
Oznámený subjekt:	**NB 1880**
Číslo zkušební zprávy:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonizovaná technická specifikace:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

ZÁSADNÍ VLASTNOSTI

Stabilita a mechanická odolnost		
Nosnost	0	kg
Požární bezpečnost - ochrana hořlavých materiálů		
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - dno (dB)	0	mm
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - přední podlaha (dF)	400	mm
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - strop (dC)	800	mm
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - zadní strana (dR)	50	mm
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - boční strana (dS)	100	mm
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - boční záření (dL)	600	mm
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - čelní záření (dP)	1000	mm
Tloušťka ochranného izolačního materiálu	-	
Tepelná vodivost ochranného izolačního materiálu (λd)	-	
Třída teploty spalin	T200G	

Výkon - Emise	**Jmenovitý tepelný výkon**		**Tepelný výkon při částečném zatížení**	
Oxid uhelnatý (CO při 13% O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Oxidy dusíku (NOX při 13% O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emise organických plynných sloučenin (OGC při 13% O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emise částic (PM při 13% O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Výkon - Výkon a účinnost				
Tepelný výkon do okolí	6	kW	2,9	kW
Tepelný výkon do vody	-	kW	-	kW
Účinnost	91,8	%	92	%
Bezpečné a dostupné použití - Údaje o instalaci komína				
Teplota spalin	138	°C	111,6	°C
Minimální tah komína	10	Pa	5	Pa
Hmotnostní průtok spalin	4,4	g/s	3	g/s

Účinnost vytápění prostoru		
Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru	89	%
Index energetické účinnosti	130	%
Třída energetické účinnosti	A++	%
Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu	55	W
Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení	9	W
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	3	W
Udržitelná spotřeba přírodních zdrojů		
Informace o environmentální udržitelnosti	NPD	

Výkon výše uvedeného výrobku je v souladu s deklarovanými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod odpovědností výše uvedeného výrobce.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**EIKO 365**
Modely:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Určené použitie výrobku:	**Vykurovanie priestorov v obytných budovách**
Výrobca:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Obchodná značka:	**MCZ**
Systém AVCP:	**System 3**
Notifikovaný orgán:	**NB 1880**
Číslo skúšobného protokolu:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonizovaná technická špecifikácia:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Stabilita a mechanická odolnosť				
Nosnosť	0	kg		
Požiarna bezpečnosť - ochrana horľavých materiálov				
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - spodok (dB)	0	mm		
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - predná podlaha (dF)	400	mm		
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - strop (dC)	800	mm		
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - zadná strana (dR)	50	mm		
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - bočná strana (dS)	100	mm		
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - bočné žiarenie (dL)	600	mm		
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - čelné žiarenie (dP)	1000	mm		
Hrúbka ochranného izolačného materiálu	-			
Tepelná vodivosť ochranného izolačného materiálu (λd)	-			
Trieda teploty spalín	T200G			
Výkon - Emisie	**Menovitý tepelný výkon**		**Tepelný výkon pri čiastočnom zaťažení**	
Oxid uhoľnatý (CO pri 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Oxidy dusíka (NOX pri 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emisie organických plynných zlúčenín (OGC pri 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emisie tuhých častíc (PM pri 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Výkon - Výkon a účinnosť				
Tepelný výkon do okolia	6	kW	2,9	kW
Tepelný výkon do vody	-	kW	-	kW
Účinnosť	91,8	%	92	%
Bezpečné a dostupné použitie - Údaje o inštalácii komína				
Teplota spalín	138	°C	111,6	°C
Minimálny komínový ťah	10	Pa	5	Pa
Hmotnostný prietok spalín	4,4	g/s	3	g/s
Účinnosť vykurovania priestoru				
Sezónna účinnosť vykurovania priestoru	89	%		
Index energetickej účinnosti	130	%		
Trieda energetickej účinnosti	A++	%		
Spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone	55	W		
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení	9	W		
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	3	W		
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov				
Informácie o environmentálnej udržateľnosti	NPD			

Výkon vyššie uvedeného výrobku je v súlade s deklarovanými vlastnosťami.

Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 pod zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

SE

PRESTANDADEKLARATION enligt förordning (EU) nr 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Unik identifieringskod för produkttyp:	**EIKO 365**
Modeller:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Avsedd användning av produkten:	**Rumsuppvärmning i bostadshus**
Tillverkare:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Varumärke:	**MCZ**
AVCP-system:	**System 3**
Anmält organ:	**NB 1880**
Testprotokollnummer:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmoniserad teknisk specifikation:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

VÄSENTLIGA EGENSKAPER

Stabilitet och mekanisk motståndskraft				
Bärförmåga	0	kg		
Brandsäkerhet - skydd av brännbara material				
Minsta avstånd till brännbara material - botten (dB)	0	mm		
Minsta avstånd till brännbara material - främre golv (dF)	400	mm		
Minsta avstånd till brännbara material - tak (dC)	800	mm		
Minsta avstånd till brännbara material - bak (dR)	50	mm		
Minsta avstånd till brännbara material - sida (dS)	100	mm		
Minsta avstånd till brännbara material - lateral strålning (dL)	600	mm		
Minsta avstånd till brännbara material - frontal strålning (dP)	1000	mm		
Tjocklek på skyddande isoleringsmaterial	-			
Värmeledningsförmåga hos skyddande isoleringsmaterial (λd)	-			
Temperaturklass för rökgaser	T200G			
Prestanda - Emissioner	**Nominell värmeeffekt**		**Värmeeffekt vid dellast**	
Kolmonoxid (CO vid 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Kväveoxider (NOX vid 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emission av organiska gasformiga föreningar (OGC vid 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Partikelutsläpp (PM vid 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Prestanda - Effekt och verkningsgrad				
Värmeeffekt till omgivningen	6	kW	2,9	kW
Värmeeffekt till vatten	-	kW	-	kW
Verkningsgrad	91,8	%	92	%
Säker och tillgänglig användning - Skorstensinstallationsdata				
Avgastemperatur	138	°C	111,6	°C
Minsta skorstensdrag	10	Pa	5	Pa
Rökgasflöde	4,4	g/s	3	g/s
Verkningsgrad för rumsuppvärmning				
Säsongsbetonad verkningsgrad för rumsuppvärmning	89	%		
Energieffektivitetsindex	130	%		
Energieffektivitetsklass	A++	%		
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	55	W		
Elförbrukning vid dellast	9	W		
Elförbrukning i standby-läge	3	W		
Hållbar användning av naturresurser				
Information om miljömässig hållbarhet	NPD			

Prestandan för ovan identifierad produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaperna.

Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ansvar av den angivna tillverkaren.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

FI

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti **N.DoP: EN16510-0345**

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:	**EIKO 365**
Mallit:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Tuotteen suunniteltu käyttötarkoitus:	**Huonelämmitys asuinrakennuksissa**
Valmistaja:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Tavaramerkki:	**MCZ**
AVCP-järjestelmä:	**System 3**
Ilmoitettu laitos:	**NB 1880**
Testiraportin numero:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonoitu tekninen eritelmä:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

OLENNAISET OMINAISUUDET

Stabiilisuus ja mekaaninen kestävyys				
Kantavuus	0	kg		
Paloturvallisuus – syttyvien materiaalien suojaus				
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - pohja (dB)	0	mm		
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - etulattia (dF)	400	mm		
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - katto (dC)	800	mm		
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - takaosa (dR)	50	mm		
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - sivu (dS)	100	mm		
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - sivusäteily (dL)	600	mm		
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - etusäteily (dP)	1000	mm		
Suojaavan eristemateriaalin paksuus	-			
Suojaavan eristemateriaalin lämmönjohtavuus (λd)	-			
Savukaasujen lämpötilaluokka	T200G			
Suorituskyky – Päästöt	**Nimellislämpöteho**		**Osakuorman lämpöteho**	
Hiilimonoksidi (CO 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Typpioksidit (NOX 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästöt (OGC 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Hiukkaspäästöt (PM 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Suorituskyky – Teho ja hyötysuhde				
Lämmitysteho ympäristöön	6	kW	2,9	kW
Lämmitysteho veteen	-	kW	-	kW
Hyötysuhde	91,8	%	92	%
Turvallinen ja saavutettava käyttö – Savupiipun asennustiedot				
Savukaasujen poistolämpötila	138	°C	111,6	°C
Minimihormiveto	10	Pa	5	Pa
Savukaasujen massavirta	4,4	g/s	3	g/s
Huonelämmityksen hyötysuhde				
Kausiluonteinen huonelämmityksen energiatehokkuus	89	%		
Energiatehokkuusindeksi	130	%		
Energiatehokkuusluokka	A++	%		
Sähkönkulutus nimellislämpöteholla	55	W		
Sähkönkulutus osakuormalla	9	W		
Sähkönkulutus valmiustilassa	3	W		
Luonnonvarojen kestävä käyttö				
Ympäristön kestävyyttä koskevat tiedot	NPD			

Edellä mainitun tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettuja ominaisuuksia.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan vastuulla.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

EE

TOOTETÖÖKOHUSTUSE DEKLARATSIOON vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Tootetüübi ainulaadne identifitseerimiskood:	**EIKO 365**
Mudelid:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Toote kavandatud kasutusotstarve:	**Ruumiküte elamutes**
Tootja:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Kaubamärk:	**MCZ**
AVCP süsteem:	**System 3**
Teavitatud asutus:	**NB 1880**
Katselabori aruande number:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmoniseeritud tehniline kirjeldus:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

OLULISED OMADUSED

Stabiilsus ja mehaaniline vastupidavus				
Kandevõime	0	kg		
Tuleohutus – süttivate materjalide kaitse				
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - põhi (dB)	0	mm		
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - esipõrand (dF)	400	mm		
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - lagi (dC)	800	mm		
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - tagaosa (dR)	50	mm		
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - külg (dS)	100	mm		
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - külgsuunaline kiirgus (dL)	600	mm		
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - esisuunaline kiirgus (dP)	1000	mm		
Kaitseisolatsioonimaterjali paksus	-			
Kaitseisolatsioonimaterjali soojusjuhtivus (λd)	-			
Suitsugaaside temperatuuriklass	T200G			
Toimivus – Heitkogused	**Nimivõimsus**		**Osakoormuse võimsus**	
Süsinikmonooksiid (CO 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Lämmastikoksiidid (NOX 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Orgaaniliste gaasiliste ühendite heitkogused (OGC 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Tahkete osakeste heitkogused (PM 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Toimivus – Võimsus ja tõhusus				
Kütteteho keskkonda	6	kW	2,9	kW
Kütteteho vette	-	kW	-	kW
Tõhusus	91,8	%	92	%
Ohutu ja ligipääsetav kasutamine – Korstna paigaldusandmed				
Suitsugaaside väljumistemperatuur	138	°C	111,6	°C
Minimaalne korstnatõmme	10	Pa	5	Pa
Suitsugaaside massivool	4,4	g/s	3	g/s
Ruumikütte tõhusus				
Hooajaline ruumikütte energiatõhusus	89	%		
Energiatõhususe indeks	130	%		
Energiatõhususe klass	A++	%		
Elektritarbimine nimivõimsusel	55	W		
Elektritarbimine osakoormusel	9	W		
Elektritarbimine ooterežiimis	3	W		
Loodusvarade säästev kasutamine				
Keskkonnasäästlikkuse teave	NPD			

Eeltoodud toote toimivus vastab deklareeritud omadustele.

Käesolev tootetöökohustuse deklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja eelpool nimetatud tootja vastutusel.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

LV

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Unikāls produkta identifikācijas kods:	**EIKO 365**
Modeļi:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Produkta paredzētais lietojums:	**Telpu apkure dzīvojamajās ēkās**
Ražotājs:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Preču zīme:	**MCZ**
AVCP sistēma:	**System 3**
Paziņotā iestāde:	**NB 1880**
Testa ziņojuma numurs:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonizētā tehniskā specifikācija:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS

Stabilitāte un mehāniskā izturība				
Nestspēja	0	kg		
Ugunsdrošība – aizsardzība pret uzliesmojošiem materiāliem				
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - apakša (dB)	0	mm		
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - priekšējais grīdas segums (dF)	400	mm		
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - griesti (dC)	800	mm		
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - aizmugure (dR)	50	mm		
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - sāni (dS)	100	mm		
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - sānu starojums (dL)	600	mm		
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - priekšējais starojums (dP)	1000	mm		
Aizsargājošā izolācijas materiāla biezums	-			
Aizsargājošā izolācijas materiāla siltumvadītspēja (λd)	-			
Dūmgāzu temperatūras klase	T200G			
Veiktspēja – Emisijas	**Nominālā siltuma jauda**		**Daļējās slodzes siltuma jauda**	
Oglekļa monoksīds (CO 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Slāpekļa oksīdi (NOX 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Organisko gāzveida savienojumu emisija (OGC 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Cieto daļiņu emisija (PM 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Veiktspēja – Jauda un efektivitāte				
Siltuma jauda telpai	6	kW	2,9	kW
Siltuma jauda ūdenim	-	kW	-	kW
Efektivitāte	91,8	%	92	%
Droša un pieejama lietošana – Skursteņa uzstādīšanas dati				
Dūmgāzu izplūdes temperatūra	138	°C	111,6	°C
Minimālais skursteņa vilkme	10	Pa	5	Pa
Dūmgāzu masas plūsma	4,4	g/s	3	g/s
Telpas apkures efektivitāte				
Sezonālā telpas apkures energoefektivitāte	89	%		
Energoefektivitātes indekss	130	%		
Energoefektivitātes klase	A++	%		
Elektroenerģijas patēriņš nominālajā siltuma jaudā	55	W		
Elektroenerģijas patēriņš daļējā slodzē	9	W		
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	3	W		
Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana				
Vides ilgtspējas informācija	NPD			

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī veiktspējas deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, pamatojoties uz iepriekš minētā ražotāja atbildību.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

LT

ATITIKTIES DEKLARACIJA pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:	**EIKO 365**
Modeliai:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Numatomas gaminio naudojimas:	**Erdvės šildymas gyvenamuosiuose pastatuose**
Gamintojas:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Prekės ženklas:	**MCZ**
AVCP sistema:	**System 3**
Notifikuota įstaiga:	**NB 1880**
Bandymų ataskaitos numeris:	**1880-CPR-102TR-22**
Suderinta techninė specifikacija:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

ESMINĖS SAVYBĖS

Stabilumas ir mechaninis atsparumas				
Laikančioji galia	0	kg		
Priešgaisrinė sauga – degių medžiagų apsauga				
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - apačioje (dB)	0	mm		
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - priekinė grindų dalis (dF)	400	mm		
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - lubos (dC)	800	mm		
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - galinė dalis (dR)	50	mm		
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - šonai (dS)	100	mm		
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - šoninė spinduliuotė (dL)	600	mm		
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - priekinė spinduliuotė (dP)	1000	mm		
Apsauginės izoliacinės medžiagos storis	-			
Apsauginės izoliacinės medžiagos šilumos laidumas (λd)	-			
Dūmų dujų temperatūros klasė	T200G			
Eksploatacinės savybės – Tarša	**Nominali šiluminė galia**		**Dalinė apkrovos šiluminė galia**	
Anglies monoksidas (CO, esant 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Azoto oksidai (NOX, esant 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Organinių dujinių junginių emisija (OGC, esant 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Kietųjų dalelių emisija (PM, esant 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Eksploatacinės savybės – Galia ir efektyvumas				
Šiluminė galia į aplinką	6	kW	2,9	kW
Šiluminė galia į vandenį	-	kW	-	kW
Naudingumo koeficientas	91,8	%	92	%
Saugus ir patogus naudojimas – Kaminų montavimo duomenys				
Dūmų dujų išleidimo temperatūra	138	°C	111,6	°C
Minimalus kamino traukimas	10	Pa	5	Pa
Dūmų dujų masės srautas	4,4	g/s	3	g/s
Erdvės šildymo efektyvumas				
Sezoninis erdvės šildymo energinis efektyvumas	89	%		
Energijos efektyvumo indeksas	130	%		
Energijos efektyvumo klasė	A++	%		
Elektros sąnaudos esant nominaliai galiai	55	W		
Elektros sąnaudos esant dalinei apkrovai	9	W		
Elektros sąnaudos budėjimo režime	3	W		
Tvarus gamtos išteklių naudojimas				
Aplinkos tvarumo informacija	NPD			

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas savybes.

Ši atitikties deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 gamintojo atsakomybe.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

HU

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT az (EU) 305/2011 rendelet szerint **N.DoP: EN16510-0345**

Egyedi terméktípus-azonosító kód:	**EIKO 365**
Modellek:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
A termék tervezett felhasználása:	**Lakóépületek térfűtése**
Gyártó:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Védjegy:	**MCZ**
AVCP rendszer:	**System 3**
Bejelentett szervezet:	**NB 1880**
Vizsgálati jelentés száma:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonizált műszaki előírás:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

LÉNYEGES TULAJDONSÁGOK

Stabilitás és mechanikai ellenállás		
Teherbíró képesség	0	kg
Tűzbiztonság – éghető anyagok védelme		
Minimális távolság éghető anyagoktól - alul (dB)	0	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - elülső padló (dF)	400	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - mennyezet (dC)	800	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - hátul (dR)	50	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - oldalt (dS)	100	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - oldalirányú sugárzás (dL)	600	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - elülső sugárzás (dP)	1000	mm
Védőszigetelő anyag vastagsága	-	
Védőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λd)	-	
Füstgáz hőmérsékleti osztály	T200G	

Teljesítmény – Kibocsátások	**Névleges hőteljesítmény**		**Részterhelési hőteljesítmény**	
Szén-monoxid (CO 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Nitrogén-oxidok (NOX 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Szerves gáz halmazállapotú vegyületek kibocsátása (OGC 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Szilárd részecske kibocsátás (PM 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Teljesítmény – Teljesítmény és hatékonyság				
Hőteljesítmény a környezet felé	6	kW	2,9	kW
Hőteljesítmény a víz felé	-	kW	-	kW
Hatékonyság	91,8	%	92	%
Biztonságos és hozzáférhető használat – Kémény telepítési adatok				
Füstgáz kimeneti hőmérséklet	138	°C	111,6	°C
Minimális kéményhuzat	10	Pa	5	Pa
Füstgáz tömegárama	4,4	g/s	3	g/s

Térfűtési hatásfok		
Szezonális térfűtési energiahatékonyság	89	%
Energiahatékonysági index	130	%
Energiahatékonysági osztály	A++	%
Elektromos fogyasztás névleges hőteljesítményen	55	W
Elektromos fogyasztás részterhelésen	9	W
Elektromos fogyasztás készenléti üzemmódban	3	W
Természeti erőforrások fenntartható használata		
Környezeti fenntarthatósági információk	NPD	

A fent megjelölt termék teljesítménye megfelel a megadott jellemzőknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat az (EU) 305/2011 rendelet szerint készült, a fent említett gyártó felelősségére.

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

RO

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Cod unic de identificare a tipului de produs:	**EIKO 365**
Modele:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Utilizarea prevăzută a produsului:	**Încălzirea spațiului în clădiri rezidențiale**
Producător:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Marcă comercială:	**MCZ**
Sistem AVCP:	**System 3**
Organism notificat:	**NB 1880**
Număr raport de testare:	**1880-CPR-102TR-22**
Specificație tehnică armonizată:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

CARACTERISTICI ESENȚIALE

Stabilitate și rezistență mecanică				
Capacitate portantă	0	kg		
Siguranță la incendiu – protecția materialelor combustibile				
Distanța minimă față de materialele combustibile - bază (dB)	0	mm		
Distanța minimă față de materialele combustibile - podea frontală (dF)	400	mm		
Distanța minimă față de materialele combustibile - tavan (dC)	800	mm		
Distanța minimă față de materialele combustibile - spate (dR)	50	mm		
Distanța minimă față de materialele combustibile - lateral (dS)	100	mm		
Distanța minimă față de materialele combustibile - radiație laterală (dL)	600	mm		
Distanța minimă față de materialele combustibile - radiație frontală (dP)	1000	mm		
Grosimea materialului izolant de protecție	-			
Conductivitatea termică a materialului izolant de protecție (λd)	-			
Clasa de temperatură a gazelor de ardere	T200G			
Performanță – Emisii	**Putere termică nominală**		**Putere termică la sarcină parțială**	
Monoxid de carbon (CO la 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Oxizi de azot (NOX la 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Emisia de compuși organici gazoși (OGC la 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Emisii de particule (PM la 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Performanță – Putere și eficiență				
Putere termică către mediu	6	kW	2,9	kW
Putere termică către apă	-	kW	-	kW
Eficiență	91,8	%	92	%
Utilizare sigură și accesibilă – Date privind instalarea coșului de fum				
Temperatura gazelor de ardere la evacuare	138	°C	111,6	°C
Tiraj minim al coșului de fum	10	Pa	5	Pa
Debit masic al gazelor de ardere	4,4	g/s	3	g/s
Eficiența încălzirii spațiului				
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului	89	%		
Indice de eficiență energetică	130	%		
Clasă de eficiență energetică	A++	%		
Consum electric la putere termică nominală	55	W		
Consum electric la sarcină parțială	9	W		
Consum electric în modul standby	3	W		
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale				
Informații privind sustenabilitatea mediului	NPD			

Performanța produsului identificat mai sus este conformă cu caracteristicile declarate.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea producătorului menționat mai sus.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Уникален код за идентификация на типа продукт:	**EIKO 365**
Модели:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Предназначение на продукта:	**Отопление на помещения в жилищни сгради**
Производител:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Търговска марка:	**MCZ**
Система AVCP:	**System 3**
Нотифициран орган:	**NB 1880**
Номер на изпитателния протокол:	**1880-CPR-102TR-22**
Хармонизиран технически стандарт:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабилност и механична устойчивост				
Носеща способност	0	kg		
Пожарна безопасност – защита на горими материали				
Минимално разстояние до горими материали - отдолу (dB)	0	mm		
Минимално разстояние до горими материали - преден под (dF)	400	mm		
Минимално разстояние до горими материали - таван (dC)	800	mm		
Минимално разстояние до горими материали - отзад (dR)	50	mm		
Минимално разстояние до горими материали - странично (dS)	100	mm		
Минимално разстояние до горими материали - странично излъчване (dL)	600	mm		
Минимално разстояние до горими материали - предно излъчване (dP)	1000	mm		
Дебелина на защитния изолационен материал	-			
Топлопроводимост на защитния изолационен материал (λd)	-			
Клас на температурата на димните газове	T200G			
Експлоатационни показатели – Емисии	**Номинална топлинна мощност**		**Топлинна мощност при частично натоварване**	
Въглероден оксид (CO при 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Азотни оксиди (NOX при 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Емисии на органични газообразни съединения (OGC при 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Фини прахови частици (PM при 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Експлоатационни показатели – Мощност и ефективност				
Топлинна мощност към околната среда	6	kW	2,9	kW
Топлинна мощност към водата	-	kW	-	kW
Ефективност	91,8	%	92	%
Безопасна и достъпна употреба – Данни за инсталиране на комина				
Температура на димните газове при изхода	138	°C	111,6	°C
Минимална тяга на комина	10	Pa	5	Pa
Масов дебит на димните газове	4,4	g/s	3	g/s
Ефективност на отоплението на помещението				
Сезонна енергийна ефективност на отоплението	89	%		
Индекс на енергийна ефективност	130	%		
Клас на енергийна ефективност	A++	%		
Консумация на електроенергия при номинална топлинна мощност	55	W		
Консумация на електроенергия при частично натоварване	9	W		
Консумация на електроенергия в режим на готовност	3	W		
Устойчиво използване на природните ресурси				
Информация за екологичната устойчивост	NPD			

Експлоатационните показатели на идентифицирания по-горе продукт съответстват на декларираните характеристики.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под отговорността на посочения производител.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

MCZ GROUP

NO

YTELSESERKLÆRING i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 **N.DoP: EN16510-0345**

Unik identifikasjonskode for produkttype:	**EIKO 365**
Modeller:	**EIKO 365 / EIKO 365 UP! / EIKO 365 XUP!**
Forventet bruk av produktet:	**Romoppvarming i boliger**
Produsent:	**MCZ GROUP S.p.A.** **via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia**
Varemerke:	**MCZ**
AVCP-system:	**System 3**
Meldt organ:	**NB 1880**
Testrapportnummer:	**1880-CPR-102TR-22**
Harmonisert teknisk spesifikasjon:	**EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022**

VESENTLIGE EGENSKAPER

Stabilitet og mekanisk motstand				
Bæreevne	0	kg		
Brannsikkerhet – beskyttelse av brennbare materialer				
Minimumsavstand til brennbare materialer – bunn (dB)	0	mm		
Minimumsavstand til brennbare materialer – frontgulv (dF)	400	mm		
Minimumsavstand til brennbare materialer – tak (dC)	800	mm		
Minimumsavstand til brennbare materialer – bakside (dR)	50	mm		
Minimumsavstand til brennbare materialer – side (dS)	100	mm		
Minimumsavstand til brennbare materialer – sideutstråling (dL)	600	mm		
Minimumsavstand til brennbare materialer – frontutstråling (dP)	1000	mm		
Tykkelse på beskyttende isolasjonsmateriale	-			
Termisk ledningsevne for beskyttende isolasjonsmateriale (λd)	-			
Røykgasstemperaturklasse	T200G			
Ytelse – Utslipp	**Nominell varmeeffekt**		**Delvis last varmeeffekt**	
Karbonmonoksid (CO ved 13 % O_2)	79	mg/m^3	93	mg/m^3
Nitrogenoksider (NOX ved 13 % O_2)	94	mg/m^3	96	mg/m^3
Utslipp av organiske gassforbindelser (OGC ved 13 % O_2)	1	mg/m^3	1	mg/m^3
Partikkelutslipp (PM ved 13 % O_2)	9	mg/m^3	8	mg/m^3
Ytelse – Effekt og virkningsgrad				
Varmeeffekt til omgivelsene	6	kW	2,9	kW
Varmeeffekt til vann	-	kW	-	kW
Virkningsgrad	91,8	%	92	%
Trygg og tilgjengelig bruk – Skorsteinsinstallasjonsdata				
Røykgasstemperatur ved utløp	138	°C	111,6	°C
Minste trekk i skorstein	10	Pa	5	Pa
Masseflow av røykgass	4,4	g/s	3	g/s
Romoppvarmingseffektivitet				
Sesongbasert romoppvarmingsenergi-effektivitet	89	%		
Energieffektivitetsindeks	130	%		
Energieffektivitetsklasse	A++	%		
Elektrisk forbruk ved nominell varmeeffekt	55	W		
Elektrisk forbruk ved delvis last	9	W		
Elektrisk forbruk i standby-modus	3	W		
Bærekraftig bruk av naturressurser				
Informasjon om miljømessig bærekraft	NPD			

Ytelsen til det ovennevnte produktet er i samsvar med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 under ansvaret til den ovennevnte produsenten.

Vigonovo di Fontanafredda, 29/09/2025

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)