HEIZTEC WEBSCAN PÜTZ KG

Alternative Heizsysteme

Pelletkessel ECO

Vorteile

- BAFA förderfähig
- Automatische Zündung und robuster Stahl-Brenntopf
- Drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse
- Mechanische Brennstoffzufuhr vom Bunker über Förderschnecke
- Automatischer Kesselbetrieb durch integrierte Regelung
- Anschlussmöglichkeit eines Brauchwasserspeichers
- TüV und CE, EN-303-5 geprüft
- Einfache und anspruchslose Bedienung und Wartung
- Niedrige Emission und lange Lebensdauer

Technische Daten

	25 ECO	35 ECO	50 ECO
	8-25 kW	11,7-35 kW	15,7-42 kW
Wasserinhalt	60 l	90 l	120 l
Gewicht	267 kg	348 kg	392 kg
Vorlauf/Rücklauf	1"	5/4"	5/4"
Abgastemperatur	cca 145°C	cca 145°C	cca 145°C
Kesseltemperatur	68/80°C	68/80°C	68/80°C
A Höhe bis Mitte Abgasrohr	1420mm	1600mm	1630mm
B Kesseltiefe	948mm	948mm	1098mm
C Kesselbreite ohne Silo	410mm	510mm	510mm
D Kesselhöhe	1245mm	1385mm	1385mm
E Kesselbreite mit Silo	715/915mm	810/1010mm	810/1010mm
F Durchmesser Abgasrohr	120mm	120mm	120mm
G Vorlauf/Rücklauf-Höhe	88,2/1282mm	85/1415mm	85/1415mm
Pelletsbehälter	75/135 kg	95/151 kg	110/185 kg
Energieverbrauch normal/max	160/340 W	160/410 W	160/410 W
Türöffnung, HxB	250x315mm	350x375mm	350x375mm
min/max Pelletsverbrauch	1,6/5,5 kg/h	2,3/7,2 kg/h	3,5/11,1 kg/h
max. Scheitholzlänge	400mm	400mm	400mm
Brennstoff	Pellets/ Scheitholz (Notbetrieb)	Pellets/ Scheitholz (Notbetrieb)	Pellets/ Scheitholz (Notbetrieb)
Abgasrohr	oben	oben	oben
Entspricht der Normen	EN 303-5	EN 303-5	EN 303-5

© 10/2023 HEIZTEC Pütz KG