Clou Xtra

Maße und Gewichte • dimensions and weights • pesi e misure • dimensions et poids

Höhe x Breite x Tiefe Stahlmantel (STM) • *height x width x depth steel version (STM)* • *altezza x larghezza x profondità con rivestimento in acciaio (STM)* • *hauteur x largeur x profondeur enveloppe en acier (STM)*	1296 x 630 x 450 mm
Feuerraum (h x b x t) • *combustion chamber (h x w x d)* • *camera di combustione (a x l x p)* • *foyer (h x l x p)*	389 x 432 x 245 mm
Gewicht STM • *weight* STM • *peso STM* • *poids STM*	273 kg
Rauchrohrabgang • *flue outlet diameter* • *diametro uscita fumi* • *sortie de tuyau de fumées*	ø 150 mm
Rauchrohrabgang mittig • *flue outlet diameter middle* • *asse uscita fumi* • *Sortie centrale de tuyau de fumées*	1144 mm





Leistung • heat output • potenza • puissance

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 • *nominal heat efficiency according to EN 13240* • *Potenza nominale EN 13240* • *puissance de chauffage nominale selon la norme EN 13240*	8 kW
Min. / Max. Heizleistung • *min. / max. output* • *potenzialità termica effetiva* • *capacité de chauffe min. / max.*	4 / 11 kW
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) • *room heating capacity (depending on house insulation)* • *volume riscaldabile (a seconda delle condizioni di isolamento dell'abitazione)* • *capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation)*	98 - 255 m³

Ausstattung • features • dotazione • equipement

Xtra Wärmespeicher-Technologie • *Xtra heat storing technology* • *Xtra technologia di immagazzinamento calore* • *Xtra technologie d'accumulation de chaleur*	o
Bauart 1 • *design 1* • *costruzione di tipo 1* • *type de construction 1*	o[1]
Innenentaschung / Aschebox • *grate with ash box* • *cassetto ceneri con coperchio* • *décendrage intérieur / bac á cendres*	o
STM Stahlmantel • *steel side panels STM* • *rivestimento in accaio STM* • *enveloppe en acier STM*	o
Maße in mm • *unit in mm* • *misure in mm* • *dimensions en mm*	STM a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227
externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb • *external air connection* • *collegamento per l'alimentazione di aria esterna / collegamento esterno diretto* • *raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce*	o[1] hinten oder unten • *back or bottom* • *posteriore o inferiore* • *arrière ou en dessous*



Daten für den Schornsteinfeger • data for chimney sweep • Dati per lo spazzacamino • indications pour le ramoneur

Abgasmassenstrom geschlossen • *flue gas mass flow closed* • *flusso fumi chiuso* • *flux massique de gaz d'échappement fermé*	6,6 g/s
Abgastemperatur geschlossen • *flue gas temperature closed* • *temperatura fumi chiuso* • *température des gaz d'échappement fermé*	357° C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen • *minimum feed pressure at nominal heat efficiency closed* • *depressione min. necessaria con potenza calorifica nominale chiuso* • *pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale fermé*	12 Pa
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung • *at 0.8 times of nominal heat efficiency* • *con potenza calorifica nominale di 0,8 volte* • *à 0,8 fois la puissance de chauffage nominale*	10 Pa

Maß a und c: mit Original-Winkelrohr
dimension a and c: with original angle pipe
misura a e c: con tubo ad angolo originale
côtes a et c : avec conduit coudé d'origine

o serienmäßig
standard
di serie
de série

Z Zubehör
accessory
accesorio
accessoire

- nicht lieferbar
not available
non disponibile
non disponible

[1] selbstverriegelnde Tür
self-locking door
chiusura automatica dell'antina
porte à verrouillage automatique

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
No liability assumed for typographical errors or printing mistakes. Subject to technical and/or optical modifications.
Salvo modifiche di carattere tecnico ed estetico o errori di fotocomposizione e stampa.
Sous réserve de modifications techniques et optiques ou d'erreurs de composition ou d'orthographe.