



EN 14785  
 BlmSchV Stufe 2  
 Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV  
 ART.15a B-VG / LRV  
 5 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



Nominale Nutzleistung (Max)	10 kW
Minimale Nutzleistung	2.4 kW
Wirkungsgrad bei Max.-Betr.	90 %
Wirkungsgrad bei Min.-Betr.	92.9 %
Energieeffizienzklasse (skalieren A++ / G)	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	128 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ( $\eta_s$ )	87 %
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase	182 °C
Min. Temperatur der austretenden Rauchgase	79 °C
Feinstaub/OGC/NOx (nominale mit 13% O <sub>2</sub> )	9 - 2 - 89 mg/Nm <sup>3</sup>
CO bei 13% O <sub>2</sub> min. und max	0.011 - 0.009 %
CO <sub>2</sub> min. und max	5.9 - 12.7 %
Minimal zulässiger Schornsteinzug bei min. Leistung	5 Pa
Abgasmasse min. und max	3.1 - 6.4 g/sec
Fassungsvermögen des Pelletbehälters	46 l
Brennstoffabmessungen	Ø 6mm L 3 ÷ 40mm
Stündlicher Verbrauch min. und max	0.6 - 2.3 kg/h *
Betriebsautonomie bei min. und max	50 - 13 h *
Heizbarer Rauminhalt m <sup>3</sup>	182 - 286 - 500 **
Verbrennungslufteinlass	Ø 60 mm
Luftaufnahme	80 cm <sup>2</sup>
Rauchgasaustritt	Ø 80 mm
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)	50 W (max 340 W)
Versorgungsspannung und Frequenz	230 Volt / 50 Hz
Netto-Gewicht	165 kg
Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig/seitlich/niedriger)	40 mm / 100 mm / 0 mm
Abstand von brennbaren Materialien (Vorderseite/Decke)	800 mm / 1000 mm

\* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken.

\*\*Heizbarer Rauminhalt je nach pro m<sup>3</sup> geforderter Leistung (jeweils 55-35-20 W/m<sup>3</sup>)